



4C -RGBW-



4CA -RGBA-



WNC



UV365

ミロキューブ 2 は精密な光の制御と高い技術を持つ LED 器具シリーズです。

照明デザイナーやプロデューサーの望むプロジェクトを正確かつ効率的に実行できるよう設計されています。ミロキューブ 2 のコンパクトでパワフルな洗練された機能により、設計や調整作業が簡単になります。



さらに、ミロキューブ 2 の洗練された新しいデザインには特許取得済みの最新技術が詰まっています。RGBW、RGBA、UV、WNC (調整可能な白色光モデル) があり、4 インチ (10cm) のキューブ型 LED ライトから最大限の出力とフリッカーの無い調光を実現します。そして、ミロキューブ 2 には複数の制御オプションが用意されているだけでなく、特定の色相や色温度にプリセットすることで、簡単に調整や設計をすることができます。これらの特徴によりミロキューブ 2 は小売店、博物館、テーマパーク、放送スタジオなど大量の光を必要とする場所や、大型の照明器具を設置したいがスペースが無い、そんな施設での照明に最適です。

## 主な特長

- ・特許を取得している Ludicrous Mode は、任意の色ごとに光量を効率よくコントロールが可能で、あらゆる色温度や色相に対して最大の効果を生み出します。
- ・特許取得の熱管理システムにより、超小型フィクチャーから信じられないほどの高出力を実現します。
- ・色相や色温度は工場出荷時にプリセットされていますが、あらかじめ調整することもできます。
- ・マスターディムモードにより、色相や色温度を設定した後、1つのチャンネルで光量の調整が可能です。
- ・RDM 互換 DMX および 0-10VDC を含む複数の制御オプションがあります。
- ・別売アクセサリの「myMIX Connect」と、アプリの「myMIX」を使用することで、モバイル端末からの制御が可能です。
- ・8ビットまたは16ビット解像度の16kHz PWM、または器具独自の NO PWM モードによるフリッカーフリー調光が可能です。
- ・4C、4CA、WNC には 20°、30°、40°/60° (リバーシブル) のオプティスカルプトレンズキットが付属しています。その他のオプティスカルプトレンズのアクセサリもご使用いただけます。
- ・オリジナルのミロキューブで使用されていたパワコンと LCD ユーザーインターフェースを備えたクラシックコンバージョンタイプも用意されています。

# 仕様

## ミロキューブ 2

	WNC	4C	4CA	UV365
入力電圧	90-240VAC 50/60Hz			
消費電力	50W			
電源入力	本体直付けケーブル (接地極付平行プラグ)			
LED 寿命	L80、45°Cで 72,600 時間			
データコネクタ	RJ45 入出力コネクタ			
最大出力	4100lm	1443lm	1135lm	10800m/W
色温度範囲	2700-6000K	3200-10000K	2200-10000K	-
平均 CRI (ホワイトライト)	92+	80+	92+	-
LED カラー	W:2700K N:4000K C:6000K	R:625nm G:525nm B:453nm W:x0.32 y0.32	R:625nm G:525nm B:453nm W:x0.57 y0.42	Peak output @365nm
True ROSCO Color Gel Matshes	-	44	54	-
操作	DMX RDM または 0-10V 調光			
作動温度	-20°C~45°C			
湿度	0-95% 結露なきこと			
寸法	109mm × 109mm × 125mm			
重量	1.4kg			
材質	パウダーコートアルミニウム打出加工			
承認	cETL, ETL, CE, UKCA, FCC Class A Compliant; Dry Locations  			
IP 定格	IP20			
DMX チャンネル	1, 2, 3, 4, 6	1, 2, 4, 5, 6, 8	1, 2, 4, 5, 6, 8	1, 2
MyMIX の互換性	あり			
灯体のカラー	黒、白、カスタム			黒

### ミロキューブ 2 クラシック・コンバージョン (以下を除き、上記と同じ)

	WNC	4C	4CA	UV365
電源入力	Neutrik Powercon			
データコネクタ	5ピン XLR 入力/出力コネクタ			
操作	DMX RDM + フルテキスト LCD 画面のユーザーインターフェイス			
MyMIX の互換性	なし			
灯体のカラー	黒のみ			



COBURN JAPAN CORPORATION

日本コーバン株式会社 <http://coburn.jp/>

■東京本社  
〒135-0044 東京都江東区越中島1-1-1  
TEL 03(5809)9163 FAX 03(5809)9165

■大阪支店  
〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-1 山田ビル5階  
TEL 06(6379)5370 FAX 06(6379)5668

24-02

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。※製品の色は印刷の具合で実物と異なる場合があります。