



概要

Ion Xe は Eos ファミリーのコンパクトな主力機種です。バックライト付きキーボードレイアウトや、大型コンソールと同じ機能を持つソフトウェアを搭載し、Eos の完全な体験を手頃な価格で持ち運べるパッケージとして提供します。

特徴

- あらゆるレベルのプログラマーに対応する、親しみやすく、かつ強力なシンタックスを採用
- 業界最高水準のカラーコントロールツール
- カスタムプログラミングやディスプレイのためのマジックシート
- Augment3d 3D プログラミング&ビジュアライゼーション環境
- ピクセルマッピングに対応した Virtual Media Server 機能
- タイムコードとオートメーションの統合

図面や写真などについては、Ion Xe の製品ウェブページをご覧ください。最新のソフトウェア機能、アクセサリ、その他の Eos ファミリー製品については、etcconnect.com/Eos をご覧ください。

システム

- 2,048 または 12,288 アウトプット
- 32,768 コントロールチャンネル (1 ~ 99,999 の任意の番号にマッピング)
- 100,000 キュー
- 999 のキューリスト
- 999 サブマスター
- 100 フェーダーページ
- 4 × 10,000 パレット (インテンシティ、フォーカス、カラー、ビーム)
- 10,000 プリセット (すべてのパレット)
- 10,000 グループ
- 10,000 エフェクト (レラティブ、アブソルート、またはステップ)
- 99,999 マクロ
- 10,000 スナップショット
- 10,000 カーブ
- 10,000 カラーパス
- 99 個別ユーザー
- パーテーションコントロール
- Obsession、Express、Expression、Congo、Cobalt、GrandMA1、GrandMA2、Safari および Strand 500/300 シリーズからのインポートを表示
- Augment3d 3D プログラミングおよびビジュアライゼーション環境。スマートフォンまたはタブレットアプリの接続を介して拡張リアリティ機能をサポート
- カスタマイズされたユーザープログラミングとディスプレイ用のマジックシートスイート
- ピクセルマッピングエフェクト、イメージ、およびアニメーション用の仮想メディアサーバー機能
- 英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、中国語 (簡体字および繁体字) を含む多言語のサポート

ハードウェアとインターフェイス

- 2 台の外部ディスプレイポートモニター(最小 1920x1080、最大 3840x2160)をサポートし、オプションでシングルタッチまたはマルチタッチスクリーンコントロールと DDC/CI をサポート
- 100mm 標準フェーダー 2 本によるメインプレイバック
- 非インテンシティパラメータ制御用エンコーダ× 4
- 専用の高解像度インテンシティレベルホイール
- バックライト付き Eos キーパッド
- 付属の USB キーボード
- ソリッドステートハードディスク
- IEC 電源入力 (100-240VAC、50/60Hz)、ヒューズ付き主電源スイッチ、ロック式電源ケーブル付属
- 個別に設定可能なギガビットイーサネットポート× 2、RJ45 コネクター
- 802.11ac WiFi イーサネットアダプター× 1 (今後のソフトウェアで対応予定)
- 入力アクセサリを接続するための Bluetooth 5.1 (今後のソフトウェアで対応予定)
- sACN、Art-Net のネットワーク出力プロトコル
- DMX-512 / RDM 5 ピン XLR ポート× 4
- D-Sub コネクターによるコンタクトクロージャトリガー
- USB 3.1 ポート、フラッシュドライブ、ポインティングデバイス、キーボード用 (USB-A ポート× 5、USB-C ポート× 2)
- リトライト製 XLR 端子× 1
- ケンジントンロックポート× 1
- 複数の MIDI および / または SMPTE タイムコード入力、MIDI 入出力、アナログ / シリアル入力、OSC 送受信、UDP 送受信スルーネットワークインターフェイスまたはレスポンスゲートウェイ

仕様

- 消費電力 約 2A (120V または 230/240V 時)
- 室温 0°C ~ 35°C
- 周囲湿度 90% 以下 (結露なきこと)

コンプライアンス

- CE Compliant
- cETLus listed
- UKCA marked
- FCC compliant
- RoHS compliant
- WEEE

モデル

Ion Xe

モデル	説明
Ion Xe - 2K	Ion Xe コンソール、2,048 アウトプット (ベース)
Ion Xe - 12K	Ion Xe コンソール、12,288 アウトプット (最大)
Ion Xe 10K Up	Ion Xe 2K から 12K へのアップグレード
Ion Xe RPU - 2K	Ion Xe リモートプロセッサユニット、2,048 アウトプット (ベース)
Ion Xe RPU - 12K	Ion Xe リモートプロセッサユニット、12,288 アウトプット (最大)
Ion Xe RPU 10K Up	Ion Xe RPU 2K から 12K へのアップグレード

全機種、無線機 (WiFi、Bluetooth) なしでの販売も可能です。

<同梱品>

- 3 ボタンスクロールマウス× 1、マウスパッド× 1
- 英数字キーボード× 1
- ロック式 IEC 電源コード× 1
- アクティブディスプレイポート -DVI アダプタ× 2
- 18 インチ LED グースネック Littlite × 1
- Augment3d AR ターゲットキット
- ダストカバー× 1

Ion Xe アクセサリー

モデル	説明
Eos MFW 10	Eos モーターフェーダーウイング 10
Eos MFW 20	Eos モーターフェーダーウイング 20
Eos FW 20	Eos スタンダードフェーダーウイング 20
Eos FW 40	Eos スタンダードフェーダーウイング 40
Net3 RVI3	リモートビデオインターフェース
ETC Puck Base	ETC Puck、1,024 アウトプット (ベース)
ETCnomad Base	クライアントソフトウェアキーキット
Ion Xe FC	Ion Xe フライトケース

寸法および重量

モデル	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
Ion Xe	107	497	362	5.76
Ion Xe in シッピングコンテナ	197	679	470	8.48



